



Hörmann BS30 Branddør

Brandsikker og korrosionsresistent



Standard størrelser (Murhulsmål):

Bredde: 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm.


Højde: 2000 mm eller 2100 mm.

Kan på bestilling produceres i alle størrelser indenfor størrelsesområdet:

Bredde: 677 - 1302 mm.

Højde: 1774 - 2105 mm.

Som standard:



Døren er udstyret med fjederpåvirket selvlukkende hængsel. (Dørpumpe ikke nødvendig.) Øverste hængsel kan højderegulere døren. (+ / - 2,5 mm.)



Der medleveres Assa lås type 560 samt greb.

Uden cylinder / tilbehør.



Der medleveres tætningsgummi, nylon afstandsklodser, dækprop- per og 8 styk stilbare karmhylser til brug for hurtig montage i dørfals.



Døren kan leveres i alle RAL farver for en mindre merpris.

Dørbladet er 45 mm tykt og udført i varmforzinket 0,9 mm. stålplade med grund pulverlakering, døren i gråhvid (RAL 9002) og karm (bredde: 80mm.) i 1,5 mm. stålprofil i grå (RAL 7035).

Dørpladens bagkant er udført med 2 sikkerhedsnokker.

Varmeisolering: $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Lydisolering: RWp 39 dB SK III.

Døren har i prøvning opfyldt kravene til integritet med 45 minutter og isolation i 38 minutter.



Hörmann BS60 Branddør

Brandsikker og korrosionsresistent



Standard størrelser (Murhulsmål):

Bredde: 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1298 mm.


Højde: 2000 mm eller 2100 mm.

Kan på bestilling produceres i alle størrelser indenfor størrelsesområdet:

Bredde: 673 - 1298 mm.

Højde: 1772 - 2100 mm.

Som standard:



Døren er udstyret med fjederpåvirket selvlukkende hængsel. (Dørpumpe ikke nødvendig.) Øverste hængsel kan højderegulere døren. (+ / - 2,5 mm.)



Der medlevers Assa lås type 560 samt greb.

Uden cylinder / tilbehør.



Der medleveres tætningsgummi, nylon afstandsklodser, dækprop- per og 8 styk stilbare karmhylser til brug for hurtig montage i dørfals.



Døren kan leveres i alle RAL farver for en mindre merpris.

Dørbladet er 65 mm tykt og udført i varmforzinket 0,9 mm. stålplade med grund pulverlakering, døren i gråhvid (RAL 9002) og karm (bredde: 100mm.) i 1,5 mm. stålprofil i grå (RAL 7035). Dørpladens bagkant er udført med sikkerhedsbolt.

Varmeisolering: $U = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Lydisolering: RWp 42 dB SK III.

Døren har i prøvning opfyldt kravene til integritet med 123 minutter og isolation i 109 minutter.